

Easy Line Remote Control

Technische Daten

Maße (L x B x H)	84 x 32 x 11,5 mm (3,3 x 1,3 x 0,5")
Gewicht	26,4 g (9,3 oz), inklusive Batterie
Farbe	Grau
Betriebsbedingungen	0° bis +45° Celsius (32° bis 113° Fahrenheit)
Transport- und Lagerbedingungen	-20° bis +60° Celsius (-4° bis +140° Fahrenheit)
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	0% bis 70% (nicht-kondensierend)
Luftfeuchtigkeit während des Betriebs	0% bis 95% (nicht-kondensierend)
Im Lieferumfang enthaltene Teile	Umhängekordel, Batterie CR 2032
Schutzgrad	IP52



Netzteil

Batterie	CR 2032
Betriebsdauer	12 Monate bei normaler Verwendung

Radio information

Antennentyp	Monopolantenne
Betriebsfrequenz	2,4 GHz – 2,48 GHz
Modulation	GFSK
Strahlung	< 2,8mW

Angewandte Normen

Emissionsstandards	EN 60601-1-2:2015 IEC 60601-1-2:2014 EN 55011:2009+A1 CISPR11:2009/AMD1:2010 CISPR22:1997 CISPR32:2012 ISO 7637-2:2011 CISPR25:2016 EN 55025:2017
Normen zur Störfestigkeit	EN 60601-1-2:2015 IEC 60601-1-2:2014 EN 61000-4-2:2009 IEC 61000-4-2:2008 EN 61000-4-3:2006+A1+A2 IEC 61000-4-3:2006+A1+A2 EN 61000-4-4:2012 IEC 61000-4-4:2012 EN 61000-4-5:2014 IEC 61000-4-5:2014 EN 61000-4-6:2014 IEC 61000-4-6:2013 EN 61000-4-8:2010 IEC 61000-4-8:2009 EN 61000-4-11:2004 IEC 61000-4-11:2004 IEC 60601-1 (§ 4.10.2):2005 ISO 7637-2:2011
Hersteller	Sonova AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz



Sonova AG
Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa, Switzerland



Importeur in der Europäischen Union:
Sonova Deutschland GmbH
Max-Eyth-Str. 20
70736 Fellbach-Oeffingen, Germany

